



---

**Ytelseserklæring DOP-PTC- ISO 4032-8 VF**

**Produkt:** Varmforsinket mutter ISO 4032 med metrisk grovgjenge. Fasthetsklasse 8.

**Merking og identifikasjon:** Etikett/følgeseddel er merket med produkttype, dimensjon, fasthetsklasse og "VF"  
Hver mutter er merket med fasthetsklasse og produsentens varemerke.

**Bruksområde:** Kan brukes sammen med fundamentbolter (boltegrupper) alternativt helgjengede og delgjengede stålskruer.

**Produsent:** Pretec AS, PB 102, 1740 Borgenhaugen  
Telefon: 69 10 24 60  
E-post: post@pretec.no  
Webside: www.pretec.no

**Sertifisering:**

AAA Certification AB (identifikasjonsnummer 2296) har utført innledende revisjon og bedømming av produksjonskontrollen samt utført den fortløpende overvåkingen av produksjonskontrollen iht. System 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/794.



2022

2296-CPR-794

**Ytelseserklæring DOP-PTC-ISO 4032-8 VF****Angitt ytelse:**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	ISO 4032	NS-EN 1090-1:2009 +A1:2011
Geometriske data: (Toleranse for mål og form)		
Sveisbarhet:	Ikke egnet for sveising	
Egenskaper ved brannpåvirkning:	Materialklasse A1	
Angivelse av kadmium:	NPD	
Radioaktivitet:	NPD	
Bestandighet:	Varmforsinket iht. NS-EN ISO 10684. Midlere tykkelse min 50 µm.	
Utførelse:	EXC 2 eller iht ordrebekreftelse.	
Bæreevne:	Materialegenskaper klasse 8 iht. NS EN ISO 898-2.	

*Ytelsene for ovennevnte produkt stemmer overens med angitte egenskaper listet opp i tabell.*

Denne ytelsesdeklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Borgenhaugen 29.03.2022, Undertegnet for produsenten av:



SIGNATUR FRA AUTORISERT PERSON