

Rørhylse Vemo 995



Tynnvegget rørhylse for innstøping i betong. Brukes for fiksering av elementstøtter, vinduer, rekkverk mm i betongkonstruksjoner. Den flate enden har hull for ekstra sikkerhet og forankring.

**N.B DETTE ER EN MONTERINGSHYLSE
SKAL IKKE BRUKES FOR LØFT!**

Lagerprogram:

Hylsen kan leveres i dimensjoner fra M6-M30, standardsortiment er vist i tabell.

Teknisk Informasjon:

Metrisk gjenge iht ISO 965-2, toleranseklasse 6H. Elektrolytisk forsinket iht ISO 4042, midlere beleggykkelse 5 µm. Rustfritt materiale (A4) på forespørsel. Produktet er merket med charge nr med sporbarhet til 3.1 sertifikat iht NS EN 10204.

Dimensjon	D	h	Øg	Pakke [Antall]	Vekt [kg/100 stk]	Max tillatt last (kN)*
M8x50	11	7	7,0	500	1,4	2,5
M10x50	13	12	6,2	500	1,9	3,5
M12x60	16	15	7,2	500	3,8	5,0
M16x70	22	18	9,2	200	9,4	7,0
M16x80	22	18	12,2	200	10,8	8,0
M16x120	22	18	12,2	150	14,4	12,0
M20x100	27	22	12,2	100	17,0	12,5
M24x120	32	25	14,2	50	28,0	18,0

*Maks tillatt last er med sikkerhetsfaktor 3. Uarmert betong, stor senter og kantavstand.

Betongklasse min B20. Testet av Force Technology i Danmark. Rapport fra uttrekkstest sendes på forespørsel.

Tegning:

