

# SV 23E

## Golvvibrator



### En golvvibrator med enkelbalkar avsedd för yt- och planvibrering av färska betongytor

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Fasta längder på aluminiumprofiler 1,6 / 2,2 / 3,2 / 4,2m. Låses med snabbfästen utan att verktyg behöver användas.
- Steglöst varvtal på motorvibratoren ger möjlighet till anpassad vibrationsfrekvens till alla betongtyper och konsistenser.
- Motorvibrator med högvarvtalsmotor och hög vibrationsfrekvens.
- Låg vikt och smidig konstruktion gör den lätt att förflytta och hantera i mindre utrymmen. Stag placerad på ergonomisk plats används som lyfthandtag vid förflyttning.
- Mycket lämplig till ROT-arbeten.
- Hög effekt på motorvibratoren.
- Väl avvibrerat handtag ger mycket låga hand-armvibrationer och skapar hög operatörskomfort.
- Ställbart handtag ger hög valfrihet för operatörers olika förutsättningar.
- Träregel kan användas som alternativ om aluminiumprofil inte är tillgänglig. Fästdetaljer ingår.

### TEKNISKA DATA SWEPAC SV 23E

Motor med svängvikt	1-fas 50Hz, 230V
Effekt motorvibrator	350 Watt
Strömförbrukning	1,63 Amp.
Varvtal	0 – 10 000 rpm
Frekvens	max. 167 Hz
Centrifugalkraft	130 kN
Tätningssklass	IP 54

#### Vikter

Vikt golvvibrator	13kg
Vikt 1,6m	8,4kg
Vikt 2,2m	11,6kg
Vikt 3,2m	16,8kg
Vikt 4,2m	22,1kg

#### Dimensioner

Höjd och bredd på golvvibrator	1200x470 mm
Höjd på aluminiumprofil:	120mm
Hand/armvibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betongyta.	2,0 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck vid operatör, OP	73dB(A)

#### Artikelnummer

603030	Golvvibrator
603049	Profil 1,6 m
603050	Profil 2,2 m
603051	Profil 3,2 m
603052	Profil 4,2 m

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**swepac**