

Lagret som 18851td

## TEKNISK DATABLAD - PLUGG RIVESTOP HYDRA



### Spesifikasjoner

Materiale belg:	EPDM	
Motstand mot trykk:	18853	3 M (Lavt trykk)
	18854	30 M
	18859	40 M

Se Testrapport under produktene på [www.haucon.no](http://www.haucon.no).

### Beskrivelse og funksjon

Plugg Rivestop er en ny, patentert løsning for en rask, permanent og effektiv vanntett løsning i staghull, spesielt egnet for områder med konstant vanntrykk og mot jord. Plugg Rivestop Hydra er svært enkel å montere, og krever minimalt med opplæring. Inspeksjon etter utført arbeid gjøres enkelt ved å påse at alle pinner er borte.

Det er ingen gjennomgående bolt i Rivestop. Dermed elimineres ennå en mulighet for vanngjennomtrenging.

Varenr.	Hull, mm:	L. belg:	Type:	Pakk/stk
18853	21,5 – 23	33 mm	PZ	180
18854	22 – 24	48 mm	PS	120
18859	25 – 27	50 mm	PS	80

Z = Varmforsinket pinne

S = Syrefast stålpinne

P = Plastsurve synlig etter montering

Se Testrapport under produktene på [www.haucon.no](http://www.haucon.no).

### Montering

1. Rens hullet for smuss og eventuell is. Vann er ok!
2. Plassér Plugg Rivestop Hydra i staghullet, dytt inn til den stopper mot flensen.
3. Sett på poptangen og pump med håndtakene inntil pinnen knekker av. Rivestop sitter permanent i staghull.



Rivestop poptang (HauCon varenummer 18858) ved montering av Rivestop.

### CE-merking

CE-merket.

### Oppbevaring

Produktet lagres beskyttet mot eventuelle fysiske skader før montering.

### Pakning

Per pakning, se "Beskrivelse og funksjon" over.

### Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.