



HALOPROOF® BUTYL SEAL

Produktbeskrivelse:

Haloproof® Butyl Seal er en permanent elastisk butyl klebemasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved montering av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre system.

Haloproof® Butyl Seal har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer. Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer. Benyttes som "pakning" mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med Haloproof® HaloBar klemlist.

Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater og ned i + 5 °C.

Ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft.

Montering

Se monteringsanvisninger for de forskjellige Haloproof® radonmembraner, Grunnmur og torvtaksplater som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for Haloproof® Butyl Seal.

Egenskap	Verdi og toleranse
Produkt	Butyl basert plastisk lim / fugemasse
Farge	Grå
Volum	Inneholder 310 ml
Temperaturbestandighet	- 40 °C til + 100 °C
Densitet	ca 1,29 kg p.r. liter
Viskositet	Medium pasta viskositet ved + 20 °C
Forbruk ved skjøting	ca 7 lm p.r. 300ml tube



NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget produktblad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no