

TEKNISK DATABLAD - FLEXPROOFX 1 NV 7

Beskrivelse:

FlexproofX 1 NV er en selvutjevneende fugemasse med lav viskositet. Den lettflytende fugemassen FlexproofX 1 NV kan påføres med rulle, pensel eller helles på plass. På grunn av dens selvutjevneende egenskaper er FlexproofX 1 NV perfekt for bruk i horisontale fuger.

- Negativt vanntrykk
- FlexproofX 1 NV 7
- 7,5 Kg aluminiums-pose



Montasje:

Overflaten skal være fri for støv, fett og frostfri. Løst materiale må fjernes. Helles på overflaten og fordeles om nødvendig med en sparkel. Ved bruk i fuger monteres det først en bunnfyllingslist før FlexproofX 1 NV 7 påføres.

Forpakning:

ART.NR	BESKRIVELSE	PAKNING (KG)
84623	FUGEMASSE FLEXPROOFX 1 NV 7 GRÅ	7.5

Teknisk data:

Farge	Grå
Konsistens	Flytende
Densitet [g/cm ³]	1,44
Materialhardhet [Shore A]	30
Elastisitetsmodul [N/mm ²](2 mm-film)	0,55
Bruddgrense [N/mm ²] (2 mm-film)	1,6
Elastisitet ved brudd [%] (2 mm film)	450
Temperaturmotstand	-40°C til +90°C
Dampmotstand s ^o verdi [m] (tykkelse 1.5 mm)	Ikke relevant
Værbestandig etter	15 min*
Herdetid	3mm/24 timer*
Forbruk [kg/m] (tykkelse 2.5 mm, bredde 3.0 mm)	0.65

*Forbehold om endringer ved temperatur/arbeidsforhold etc.




Testrapport

Kontakt post@haucon.no



Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer før bruk.



Oppbevaring

Beskyttes mot direkte sollys.
Lagres i tørt og godt ventilert rom.