

TEKNISK DATABLAD - Flens connector

Produktinformasjon

Svellende flens for montering på Dywidag stag 15 mm, som erstatter tradisjonelle metoder for vanntetting av staggjennomføringer.

Laget av svellende, syntetisk gummi. I alle tilfeller er det nødvendig med en minimum betongdekning på 100 mm

Art. 86555

Teknisk data

| | |
|-----------------------------|--|
| Volumutvidelse i regnvann | 500% |
| Volumutvidelse i betongvann | 400% |
| Farge | Blå |
| Hardhet | 35 ° Shore A |
| Strekstyrke | > 2 MPa |
| Forlengelse | > 400% |
| Tetthet | 1,22 +/- 0,03 g / cm ³ |
| Temperaturspenn | -20 + 75 ° C |
| Værbestandighet | Utmerket |
| Kjemisk motstand | God generell kjemisk motstand, men vi anbefaler å være forsiktig med aromatiskoljer og drivstoff, med vegetabiliske oljer og sterke aromatiske løsningsmidler. Kontakt vår salgsavdeling for detaljerte detaljerinformasjon. |

* veiledende verdier - ingen spesifikasjoner

Påføring

1.



2.



3.



1. Forsikre deg om at du velger riktig flens (15mm).
2. Fest flensen med lukkestripen i midten av festestangen. Brett rundt festestangen.
3. For å feste koblingen til festestangen, snur du lukkestripen rundt festestangen og fester.

