

TEKNISK DATABLAD - HyDra FB Tape T120S LT

BESKRIVNING

HyDra FB Tape 120 S LT (låg temperatur) (Storlek: 120MM * 25M) är en tejp med en sandwichstruktur med skyddande partikelbeläggning. HyDra FB Tape 120 S LT används huvudsakligen i detaljområden inklusive änd/omlottskarv, reparation av mindre skador samt genomförningar.

Funktioner och Fördelar

- Vattentät - ger effektivt skydd mot grundvatten.
- Självhäftande effektiv tätning.
- Brett användningsområde: fäster på plast, gummi och betong.
- Lågtemperatur produkt - fungerar extremt bra i ogynnsamma förhållanden.



PRODUKTINFORMATION

| Produkt | Data |
|------------|---|
| Utformning | Rullad cylindriskt, med användning av lämpligt förpackningsmaterial |
| Bredd (m) | 120 mm |
| Längd (m) | 15m |

ANDVÄNDNING

- Använd inte under -5 °C.
- Ta bort smuts, damm, skräp och lösa partiklar med en trådborste
- Tejpens skyddsbeläggning ska vändas mot betongen som ska gjutas
- HyDra FB Tape bör gjutas in inom 30 dagar.
- Fully Bonded system - permanent bindning till den nygjutna betongen.

Observera att

- Underlaget måste vara helt rent. Allt fett, fukt, olja, damm, ytbeläggningar och andra föroreningar bör tas bort före gjutning.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydra-tec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.