

## Produktdatablad

### Produkt

# Haloproof Liquid Sealing



Flytende selvutjevne masse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof radonmembraner.

### Beskrivelse

Haloproof Liquid Sealing er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus 5 °C.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap               | Verdi  | Standard |
|------------------------|--|----------|
| Volum                  | 5 kg   |          |
| Farge                  | Lys blå  |          |
| Materiale              | SMP / silan-modifisert polymer                   |          |
| Temperaturbestandighet | -40 til +90 °C                                   |          |
| Oppbevaring            | Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 og +25 °C |          |

### Bruksområde

Haloproof Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i Haloproof Radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med Haloproof LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5 mm. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

### Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning og Produktblad

---

### Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|

---