

**TEKNISK DATABLAD**REV: 001 RKD  
DATO: FEB 2024  
SIDE: 1/1**HauCon**<sup>®</sup>**TEKNISK DATABLAD - SPRØYTEFOLIE OMNIGUARD 110NP 10 L**

## Produktinformasjon

Sprøytefolie OMNIGUARD 110NP er en vannbasert, klar til bruk, væske, laget med den nyeste polymerteknologien. Væsken sprøytes på, tørker og danner raskt en melkehvit avtagbar gjennomskinnelig folie. Folien beskytter vinduer og betongoverflater mot skader og forurensning som kommer i byggefasen. OMNIGUARD 110NP sprøytefolie varer i opptil 18 måneder for vinduer og 12 måneder på betongoverflater.



- Etter endt bygging fjernes folien lett
- Verktøy rengjøres enkelt med vann
- Komplette og effektiv beskyttelse mot skader og tilsmussing fra puss, isolasjonsskum og støpearbeid
- Hvis du lar vinduer/dører stå på gløtt mens beskyttelsesfolien tørker, kan de åpnes i etterkant og er lukket i beskyttelsesperioden uten at folien glir og faller av
- OMNIGUARD 110NP beskyttelsesfilm løsner ikke når den utsettes for vind
- Både for innendørs og utendørs bruk. Kort og langvarig bruk
- Fester seg til de fleste overflater som maskeringstape fester på
- Rask påføring med høytrykkssprøyte
- Ingen løsemidler

## Teknisk data

Egenskap	Standard	Verdi
Densitet		0.95 kg/l
Bruddforlengelse		>300%
UV/motstandsdyktighet	EN ISO 16474-3:2013	400 Timer
System evaluering: Vinduer/betong		Bestått
Arb.temp		5-30°C
Værbestandig		4-48 timer
Lagtykkelse glass og alu/betong		600/900 g pr/ m <sup>2</sup>
Beskyttelse glass/alu		18 mnd
Beskyttelse betong		12 mnd

## Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning	Vekt(kg)
88110	SPRØYTEFOLIE BELEGG OMNIGUARD 110NP 10 L	1	10



## Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på  
haucon.no

## Brukerveiledning

Brukerveiledning tilgjengelig på  
haucon.no

## Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og  
romtemperert.