

## YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/1018

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **To-komponent flytende-påført vann impermeable produkt basert på polymerer modifisert sementbasert mørtel (CM O2) for alle utendørs installasjoner og svømmebassenger under keramiske fliser (limt med C2 lim i henhold til EN 12004)**
- 3) Produsent: **MAPEI SpA – Via Cafiero,22 – 20158 Milan – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 4  
System 3 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 14891:2012 / AC:2012**

Teknisk kontrollorgan: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.(Applus+) N. 0370,**

- 6) Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                         | Ytelse   |
|---|--|
| <b>Initiell strekkfasthet:</b>                | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |
| <b>Vanntetthet:</b>                           | <b>Ingen penetrasjon</b>   |
| <b>Sprekkeoverbyggende egenskaper:</b>        | <b>under standard miljø (23°C) <math>\geq 0,75 \text{ mm}</math><br/>Under svært lav temperature (-20°C) <math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b> |
| <b>Slitestykke av initiell strekkfasthet:</b> |  |
| - mot klima/varme aldrende påkjenning:        | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |
| - mot vann/fukt påvirkning:                   | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |
| - mot kontakt med saltvann                    | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |
| - mot fryse og tine påvirkning                | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |
| <b>Farlige bestanddeler</b>                   | <b>NPD</b>   |

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar.

Undertegnet for og på vegne av produsenten: **Lorenzo Martino – Corporate quality management**

**Milan, 10/08/2023**

.....  
  
.....



*Reach informasjon: Informasjonen som er referert til i artikkel 31 eller hvis aktuelt, i artikkel 33 av REACH regulativet (EC) Nr. 1907/2006 og tilhørende tillegg er indikert i sikkerhetsdatabladet som Mapei gjør tilgjengelig på sine nettsider sammen med ytelseserklæringen.*

*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

Revisjon 0 notater: Førsteutgave

**MAPELASTIC ZERO**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-IT1/1018*



|   |  |
|---|--|
| <br>0370   | <br>Via Cafiero. 22 – 20158 Milan (Italia)<br>www.mapei.it |
| <b>23</b><br><b>CPR-IT1/1018</b><br><b>EN 14891</b><br><b>MAPELASTIC ZERO</b>   |  |
| <i>To-komponent flytende-påført vann impermeable produkt basert på polymerer modifisert sementbasert mørtel (CM O2) for alle utendørs installasjoner og svømmebassenger under keramiske fliser (limt med C2 lim i henhold til EN 12004)</i> |  |
| Initiell strekkfasthet:   | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Vanntetthet:  | Ingen penetrasjon  |
| Sprekkeoverbyggende egenskaper:   | under standard miljø (23°C) ≥ 0,75 mm<br>Under svært lav temperature (-20°C) ≥ 0,75 mm   |
| Slitestyrke av initiell strekkfasthet:  |  |
| mot klima/varme aldrende påkjenning:  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| mot vann/fukt påvirkning:   | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| mot kontakt med saltvann  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| mot fryse og tine påvirkning  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Farlige bestanddeler  | NPD  |

**Merk:**

*MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:*

- *NPD(No performance declared/ Ingen ytelse deklart) verdier kan utelates fra CE-merking*
- *Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet*
- *Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)*
- *Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt*
- *Trykkfeil.*