

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/1019**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **To-komponent sementbasert belegg for bruk på betongoverflater for beskyttelse mot ingress, fuktkontroll og ved å øke resistivitet**
- 3) Produsent: **MAPEI SpA – Via Cafiero,22 – 20158 Milan – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 2+**  
**System 3 (Brannpåvirkning)**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-2:2004**

Teknisk kontrollorgan: **ICMQ SPA N. 1305,**

**MPA Dresden GmbH, N. 0767**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>CO<sub>2</sub> -permeabilitet:</b>	<b>S<sub>D</sub> &gt; 50 m</b>
<b>Vanndamppermeabilitet:</b>	<b>Klasse I</b>
<b>Kapilær absorpsjon og vannpermeabilitet:</b>	<b>&lt; 0,1 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Termisk kompatibilitet:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup>(under påvirkning av avissingsalt)</b>
<b>Rissoverbyggende evne:</b>	<b>Klasse A3 (-20°C), B3.1 (23°C)</b>
<b>Hefffasthet med avtrekk:</b>	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>Klasse C- s1,d0</b>
<b>Farlige bestanddeler</b>	<b>NPD</b>

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar.

Undertegnet for og på vegne av produsenten: **Lorenzo Martino – Corporate quality managment**

**Milan, 10/08/2023**





*Reach informasjon: Informasjonen som er referert til i artikkel 31 eller hvis aktuelt, i artikkel 33 av REACH regulativet (EC) Nr. 1907/2006 og tilhørende tillegg er indikert i sikkerhetsdatabladet som Mapei gjør tilgjengelig på sine nettsider sammen med ytelseserklæringen.*

*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

<b>Revisjon 0 notater:</b>	<b>Førsteutgave</b>
----------------------------	---------------------

**Mapelastic Zero**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-IT1/1019*



 1305, 0767	 Via Cafiero. 22 – 20158 Milan (Italia) www.mapei.it
<b>23</b> <b>CPR-IT1/1019</b> <b>EN 1504-2</b> <b>MAPELASTIC ZERO</b>  <i>To-komponent sementbasert belegg for bruk på betongoverflater for beskyttelse mot ingress, fuktkontroll og ved å øke resistivitet</i>	
CO <sub>2</sub> -permeabilitet:	SD > 50 m
Vanndampermeabilitet:	Klasse I
Kapilær absorpsjon og vannpermeabilitet:	< 0,1 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Termisk kompatibilitet:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup> (under påvirkning av avissingsalt)
Rissoverbyggende evne:	Klasse A3 (-20°C), B3.1 (23°C)
Heftfasthet med avtrekk:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Brannpåvirkning:	Klasse C- s1,d0
Farlige bestanddeler	NPD

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- NPD(No performance declared/ Ingen ytelse deklareret) verdier kan utelates fra CE-merking
- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.